

Maloobchodní ceník platný od 1. 3. 2022

Nátěry střech, balkonů, teras, vlhkých prostor, pochůzných ploch stadiónů, parkovišť

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
MARISEAL ® 250	Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 900 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	červená, šedá, bílá	kg	25	160 Kč	4 000 Kč	1,5 - 2,5kg/m2
		červená, šedá, bílá	kg	6	188 Kč	1 128 Kč	
		červená, šedá, bílá	kg	1	229 Kč	229 Kč	
MARISEAL ® 400	Vysoce elastický, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, vrchní nátěr k dlouhodobé ochraně izolačních membrán. Maximální odolnost UV záření, stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány Mariseal. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Doporučen pro střechy se střední pochůzností. Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15 – 0,25 kg/m2.	červená, bílá	kg	20	380 Kč	7 600 Kč	0,15 - 0,25kg/m2
		červená, bílá	kg	10	419 Kč	4 190 Kč	
		červená, bílá	kg	5	444 Kč	2 220 Kč	
		šedá, jiné RAL	kg	20	469 Kč	9 380 Kč	
		šedá, jiné RAL	kg	10	491 Kč	4 910 Kč	
MARISEAL ® 420	Středně tvrdý, oděru odolný, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, vrchní nátěr k dlouhodobé ochraně izolačních membrán. Maximální odolnost UV záření, stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány Mariseal pro vysoce pochůzné plochy (stadiony) a parkoviště. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15-0,25 kg/m2.	červená, bílá	kg	20	510 Kč	10 200 Kč	0,15 - 0,25kg/m2
		červená, bílá	kg	10	549 Kč	5 490 Kč	
		červená, bílá	kg	5	590 Kč	2 950 Kč	
		šedá	kg	20	510 Kč	10 200 Kč	
		šedá	kg	10	549 Kč	5 490 Kč	
		šedá	kg	5	590 Kč	2 950 Kč	
MARISEAL ® DETAIL	Detailová, elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. <b>Obsahuje polyesterová vlákna, která zajistí u vytváření detailů zpevnění materiálu.</b> Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám. tažnost až 900 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace štětcem. Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	šedá	kg	6	238 Kč	1 428 Kč	1,5 - 2,5kg/m2

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
<b>MARISEAL KATALYSATOR</b>	Aditivum (katalyzátor) pro hydroizolační systém Mariseal 250, 260, 270. Rozpouštědlový. Katalyzátor pro systém Mariseal (možnost nanesení Mariseal 250, v jednom pracovním kroku do síly vrstvy 3 mm pro zkrácení pracovní doby). Doporučeno pro aplikaci nástřikem. Zkracuje dobu tuhnutí při nižších teplotách. Poměr míchání: Mariseal 250 : Mariseal Katalizátor – 25 kg : 1 kg	bezbarvá	kg	1	505 Kč	<b>505 Kč</b>	
<b>Mariseal 250 W (dříve Mariseal 250 Aqua)</b>	Elastická, tekutá, jednosložková, vodou ředitelná 100% polyuretanový hydroizolace. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 2000 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C do +80°C. Bez rozpouštědel. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5-2 kg/m2	červená, šedá, bílá	kg	20	168 Kč	<b>3 360 Kč</b>	1,5 - 2kg/m2
		červená, šedá, bílá	kg	12,5	203 Kč	<b>2 538 Kč</b>	
		červená, šedá, bílá	kg	1	219 Kč	<b>219 Kč</b>	
<b>MARISEAL® Fabric</b>	Polyesterová netkaná geotextilie (60-65 gr/m2) pro Mariseal 250, 260, BT, 300 a další tekuté hydroizolační materiály. Polyesterová netkaná geotextilie pro systémy Mariseal a riziková napojení: střecha-zed', praskliny, odpady, komíny, atd.	-	role 0,2 x 100 m	1	1 087 Kč	<b>1 087 Kč</b>	detailová/1m
		-	role 1 x 100 m	1	5 061 Kč	<b>5 061 Kč</b>	1,1m2 /1m2 plochy
<b>Transparentní polyuretany pro dodatečnou izolaci protékajících teras, izolaci světlíků, dodatečná ochrana polykarbonátů proti poškození kroupami a UV záření.</b>							
<b>MARITRANS® TILE-PRIMER</b>	Jednokomponentní, bezbarvý, rozpouštědlový, základní nátěr a adhezní můstek. Zvyšuje přilnavost k minerálním podkladům jako sklo, glazovaná dlažba, atd. Adhezní můstek pro aplikaci tekutých hydroizolačních membrán na sklo a glazovanou dlažbu. Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,05 – 0,10 kg/m2.	Transparent	kg	1	452 Kč	<b>452 Kč</b>	0,05 - 0,1kg/m2

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
<b>MARITRANS® MD</b>	Tvrdá-elastická, bezbarvá, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobé izolace. Vytváří trvanlivou hydroizolační folii s výbornou přilnavostí na skle, dlažbě, polykarbonátu a mnoha dalších materiálech. Odolná UV záření, barevně stálá- nežloutne, odolná vodě a povětrnostním vlivům. Pojízdna a neměkne při vyšší teplotách. Je elastická i při teplotách pod 0 st. C. Ochrana před vodou, mrazem, smogem a kyselými dešti. Testována a certifikována státní zkušebnou MPABraunschweig. že se neodírá(nekřídíuje), propustná voním parám. Aplikace štětcem, válečkem. Maritrans MD je vhodný na vrchní nátěr podlah s barvenými píský, nebo na kamenné koberce.	Transparent	kg	20	474 Kč	<b>9 480 Kč</b>	0,3 - 1kg/m2
				10	531 Kč	<b>5 310 Kč</b>	
				5	588 Kč	<b>2 940 Kč</b>	
				1	645 Kč	<b>645 Kč</b>	
<b>MARITRANS®</b>	Tvrdá-elastická, bezbarvá, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobé izolace. Vytváří trvanlivou hydroizolační folii s výbornou přilnavostí na skle, dlažbě, polykarbonátu a mnoha dalších materiálech. Odolná UV záření, barevně stálá- nežloutne, odolná vodě a povětrnostním vlivům. Je pojízdná a neměkne při vyšší teplotách. Je elastická i při teplotách pod 0 st. C. Ochrana před vodou, mrazem, smogem a kyselými dešti. Testována a certifikována státní zkušebnou MPABraunschweig. že se neodírá(nekřídíuje), propustná voním parám. Aplikace štětcem, válečkem. Maritrans je vhodný zejména jako dodatečné izolace proti vodě všude tam, kde je požadován transparentní nátěr.	Transparent	kg	20	623 Kč	<b>12 460 Kč</b>	0,8 - 1,2kg/m2
				10	683 Kč	<b>6 830 Kč</b>	
				5	744 Kč	<b>3 720 Kč</b>	
				1	802 Kč	<b>802 Kč</b>	
<b>MARITRANS® FINISH</b>	Matující lak na materiály Maritrans a Maritrans MD	Transparent	kg	10	569 Kč	<b>5 690 Kč</b>	0,05 - 0,1kg/m2
				4	665 Kč	<b>2 660 Kč</b>	
				1	703 Kč	<b>703 Kč</b>	

Střešní izolace - na vodní bázi							
Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m <sup>2</sup>
<b>MARISEAL® AQUA PRIMER</b>	Dvou komponentní, bezbarvý, vodou ředitelný, epoxidový základní nátěr. Stabilizuje povrch a poskytuje vynikající přilnavost na nesavé povrchy. Speciálně doporučen na staré bitumenové, asfaltové pásy, povlaky na bázi asfaltu, různé kovy, hladký beton staré akrylové nátěry. Může být použit jako základní nátěr na vlhký beton.	-	kg	20	315 Kč	<b>6 300 Kč</b>	0,15kg/m <sup>2</sup>
		-	kg	4	345 Kč	<b>1 380 Kč</b>	
<b>MARISEAL® 710 W</b>	Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový základní nátěr pod hydroizolační membrány na vodní bázi. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, cementové stěrky, dřevo, atd. Je možné použít jako základní nátěr pro tekuté hydroizolační membrány, PUR tmely. Zpevňuje křehké podklady.	-	kg	20	138 Kč	<b>2 760 Kč</b>	0,2kg/m <sup>2</sup>
		-	kg	5	159 Kč	<b>795 Kč</b>	
		-	kg	1	179 Kč	<b>179 Kč</b>	
<b>Mariseal® 250 W</b> (dříve Mariseal 250 Aqua)	Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána na vodní bázi používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 2000 %, tažnost při teplotách -25°C 1900%. Odolná vůči UV záření a teplotám od -40°C do +90°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	červená, šedá bílá, šedá	kg	20	168 Kč	<b>3 360 Kč</b>	1,5 - 2kg/m <sup>2</sup>
		červená, šedá bílá, šedá	kg	12,5	203 Kč	<b>2 538 Kč</b>	
		červená, šedá bílá, šedá	kg	1	219 Kč	<b>219 Kč</b>	
<b>MARISEAL® 400 W</b> (dříve Mariseal 400 Aqua)	Vysoce elastický, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, vrchní nátěr k dlouhodobé ochraně izolačních membrán na vodní bázi. Maximální odolnost UV záření, stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány Mariseal. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Doporučen pro střechy se střední pochůzností. Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15 – 0,25 kg/m <sup>2</sup> .	červená, bílá, šedá	kg	20	432 Kč	<b>8 640 Kč</b>	0,15 - 0,25kg/m <sup>2</sup>
		červená, bílá, šedá	kg	4	530 Kč	<b>2 120 Kč</b>	

**Levná hydroizolace na vodní bázi - hybridní materiál na polyuretanové bázi - kvalitnější alternativa akrylátových systémů**

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
<b>Mariseal 281 W</b> (dříve MARITHAN)	Elastická, tekutá, vodou ředitelná, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě (tekutá lepenka). Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 500%, odolná vůči UV záření a teplotám od - 15 st. C do + 70 st.C	červená, bílá, šedá	kg	25	119 Kč	<b>2 975 Kč</b>	1,5 - 2kg/m2
		červená, bílá, šedá	kg	15	123 Kč	<b>1 845 Kč</b>	
		červená, bílá, šedá	kg	4	154 Kč	<b>616 Kč</b>	
<b>Izolace na rozpouštědlové bázi v interiérech - sprchové kouty, kuchyně, pružná izolace pod dlažbu materiál není odolný UV záření</b>							
<b>MARISEAL ® 260</b>	Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 900 %, odolná vůči teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti vodě a do vlhkých prostor (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy a všude tam, kde nedojde k zatížení izolace UV zářením. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	šedá	kg	25	161 Kč	<b>4 025 Kč</b>	1,5 - 2kg/m2
		šedá	kg	6	192 Kč	<b>1 152 Kč</b>	
		šedá	kg	1	235 Kč	<b>235 Kč</b>	
<b>Primery pro aplikaci hydroizolačních systémů</b>							
<b>MARISEAL ® AQUA PRIMER</b>	Dvou komponentní, bezbarvý, vodou ředitelný, epoxidový základní nátěr. Stabilizuje povrch a poskytuje vynikající přilnavost na nesavé povrchy. Speciálně doporučen na staré bitumenové, asfaltové pásy, povlaky na bázi asfaltu, různé kovy, hladký beton staré akrylové nátěry. Může být použit jako základní nátěr na vlhký beton.	-	kg	20	315 Kč	<b>6 300 Kč</b>	0,15kg/m2
		-	kg	4	345 Kč	<b>1 380 Kč</b>	
<b>MARISEAL ® 710</b>	Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový rozpouštědlový základní nátěr pod hydroizolační membrány. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, cementové stěrky, dřevo, atd. Je možné použít jako základní nátěr pro tekuté hydroizolační membrány, PUR tmely. Zpevňuje křehké podklady.	-	kg	17	225 Kč	<b>3 825 Kč</b>	0,2kg/m2
		-	kg	5	265 Kč	<b>1 325 Kč</b>	
		-	kg	1	301 Kč	<b>301 Kč</b>	

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
MARISEAL ® 730	Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový rozpouštědlový základní nátěr pod hydroizolační membrány. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, cementové stěrky, dřevo, <b>staré asfaltové a bitumenové povrchy</b> . Je možné použít jako základní nátěr pro tekuté hydroizolační membrány, PUR tmely. Zpevňuje křehké podklady.	-	kg	20	335 Kč	6 700 Kč	0,2kg/m2
		-	kg	5	420 Kč	2 100 Kč	
		-	kg	1	496 Kč	496 Kč	
MARISEAL ® 750	Tvrdý, dvou komponentní, bezbarvý, bezrozpuštědlový, epoxidový základní nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností (tekutá lepenka). Vynikající přilnavost ke všem podkladům.Parotěsná zábrana. Základní nátěr pro savé i nesavé povrchy. Doporučen pro nesavé podklady jako teraso, hlazený beton, kovy. Doporučen pro systém Mariseal 300.	-	kg	12	634 Kč	7 608 Kč	0,25kg/m2
		-	kg	6	660 Kč	3 960 Kč	
<b>Zemní izolace - velmi vysoká elasticnost, odolnost proti poškození, rychlá aplikace</b>							
MARISEAL ® 600	MARISEAL ® 600 je rychle vytvrzující, tekutá , vysoce trvale elastická, za studena aplikovaná a za studena vytvrzující, bitumenem modifikovaná, dvousložková polyuretanová membrána pro dlouhodobé izolace. Na bázi rozpouštědla. <b>Průtažnost 2400%</b> . Používá se na hydroizolace základů, opěrných zdí, mostů, izolace teras (nutno přikrýt dlažbou), izolace zelených střech apod. <b>Materiál vlastní atest protiradonové ochrany.</b>	černá	kg	40	171 Kč	6 840 Kč	1,2 - 2 kg/m2
				10	185 Kč	1 850 Kč	

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
<b>MARISEAL ® 670</b>	MARISEAL ® 670 je tekutá, jednosložková, bitumenem obohacená polyuretanová hydroizolační membrána používaná pro dlouhodobou hydroizolaci a ochranu. Má vynikající přilnavost k téměř všem druhům podkladu, umožňuje přemostění trhlin i při nízkých teplotách a má vysokou odolnost proti stojaté vodě. Udrží si svou elasticitu při teplotním rozmezí od -40°C do +90°C. Průtažnost proti přetržení 600%. Používá se na hydroizolace základů, opěrných zdí, betonových konstrukcí, atd. Lze použít i na zelené střechy, mokré plochy (pod obklady v koupelně, na terasách, balkonech, atd.). Využívá se pro opravy starých bitumenových pásů.	černá	kg	25	149 Kč	<b>3 725 Kč</b>	1,4 - 2kg/m2
<b>Hydroizolace a nátěry bazénů</b>							
<b>MARISEAL ® 300</b>	Tvrdá-elastická, tekutá, polotixotropní, dvousložková, polyuretanová, vodě odolná membrána s dlouhodobou ochranou a životností. <b>Materiál je certifikován a odpovídá evropským a německým normám pro přímý styk s pitnou vodou.</b> Lze ji použít na nátěry bazénů, nádrží na pitnou vodu, nátěry potrubí, kanálů. Membrána zachovává svou pružnost i při nízkých teplotách. Možnost aplikace horizontálně i vertikálně. Bez rozpouštědel.	bílá, modrá	kg	17,5	212 Kč	<b>3 710 Kč</b>	1,4 - 2,1kg/m2
			kg	7	210 Kč	<b>1 470 Kč</b>	
<b>MARIPOOL</b>	Jednosložkový, s odolností proti chemikáliím a abrazi, alifatický, tenkovrstvý bazénový nátěr. Barevná stálost, odolává UV záření a bazénovým chemikáliím. Dobře odolává klimatickým podmínkám, může být tedy aplikován i ve venkovních bazénech.	modrá, béžová, bílá	kg	20	427 Kč	<b>8 540 Kč</b>	0,45kg/m2/3vrstvy
			kg	5	500 Kč	<b>2 500 Kč</b>	
			kg	1	557 Kč	<b>557 Kč</b>	
<b>Polyuretanové tmely na svislé i vodorovné plochy</b>							
<b>MARIFLEX PU30</b>	Jednosložkový, elastický, thixotropní, polyuretanový tmel s nízkým modulem pružnosti vhodný k vyplňování horizontálních a vertikálních spár.	šedá, bílá	ml	600	183 Kč	<b>183 Kč</b>	1ks=600ml (salám)
<b>MARIFLEX PU40</b>	Jednosložkový, elastický, thixotropní, polyuretanový tmel s vysokým modulem pružnosti vhodný k vyplňování horizontálních a vertikálních spár.	šedá, bílá	ml	600	234 Kč	<b>234 Kč</b>	1ks=600ml (salám)

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
<b>MARIFLEX PU30 SL</b>	Dvousložkový, elastický, polyuretanový, rychletuhnoucí, samonivelační tmel vhodný k vyplnění dilatačních spár v podlahách. Nízký modul pružnosti.	šedá, černá	kg	6	484 Kč	<b>2 904 Kč</b>	
<b>MARIFLEX PU40 SL</b>	Dvousložkový, elastický, polyuretanový, rychletuhnoucí, samonivelační tmel vhodný k vyplnění dilatačních spár v podlahách. Vysoký modul pružnosti.	šedá, černá	kg	6	407 Kč	<b>2 442 Kč</b>	
<b>Nátěry na beton, kámen, odpuzovače vody a oleje</b>							
<b>MARISEAL ® 800</b>	Jedno komponentní, bezbarvý, hluboko penetrující a zpevňující beton, omítky, na bázi siloxan/silanu pro dlouhodobou ochranu fasád před vodou a ochranou před UV zářením, hydrofobní přípravek je vhodný na přírodní kámen, vápenec, cihly, atd.	transparent	kg	15	271 Kč	<b>4 065 Kč</b>	0,2/m2/1 vrstva
			kg	4	318 Kč	<b>1 272 Kč</b>	
			kg	1	359 Kč	<b>359 Kč</b>	
<b>MARISEAL ® 800+</b>	Jedno komponentní, bezbarvý, hluboko penetrující a zpevňující beton, omítky, na bázi siloxan/silanu pro dlouhodobou ochranu fasád před vodou a ochranou před UV zářením, olejem, hydrofobní přípravek je vhodný na přírodní kámen, vápenec, cihly, atd.	transparent	kg	20	521 Kč	<b>10 420 Kč</b>	0,2/m2/1 vrstva
			kg	5	608 Kč	<b>3 040 Kč</b>	
			kg	1	648 Kč	<b>648 Kč</b>	
<b>MARIPUR ® 7300 (dříve MARISEAL 770)</b>	Polotvrký, jednosložkový, nežloutnoucí, bezbarvý, rozpouštědlový, alifatický polyuretanový lak s vynikající přilnavostí k široké škále podkladů. Excelentní oteruvzdornost a ochrana před mrazem, vodou, exhalacemi. <b>Bezbarvý lak na přírodní kámen, cihly a dřevěné obklady na zdi a podlahy.</b>	transparent	kg	17	341 Kč	<b>5 797 Kč</b>	0,2/m2/1 vrstva
			kg	4	402 Kč	<b>1 608 Kč</b>	
			kg	1	447 Kč	<b>447 Kč</b>	
<b>MARISEAL ® 7350 (dříve Mariseal 760)</b>	Polotvrký, jednosložkový, transparentní, hluboko penetrující, UV stabilní hydroizolační alifatický polymetyl metakrylátový lak s vynikající přilnavostí k téměř všem podkladům. <b>Vyniká vysokou chemickou odolností a je vhodný pro vysoké zatížení pěším provozem a lehké zatížení automobilovým průmyslem. Transparentní nátěr přírodních kamenů, cihel nebo betonových povrchů.</b> Stabilizuje povrchy omítek a betonů.	transparent	kg	17	238 Kč	<b>4 046 Kč</b>	0,2/m2/1 vrstva
			kg	4	293 Kč	<b>1 172 Kč</b>	
			kg	1	327 Kč	<b>327 Kč</b>	



Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
<b>Jednokomponentní polyuretanové nátěry na podlahy - TENKOVRSŤVÉ</b>							
<b>MARIPUR® 7100</b>	Polotvrdý, jednokomponentní, barevný, rozpouštědlový, polyuretanový nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností. Široká škála odstínů na vyžádání. Jedná se o tenkovrstvý středně odolný barevný nátěr. Využití na podlahy v parkovištích, velkoobchodech, atd. Pro <u>interiéry</u> .	šedá, červená	kg	20	255 Kč	<b>5 100 Kč</b>	0,15/m2/1 vrstva
			kg	10	283 Kč	<b>2 830 Kč</b>	
			kg	5	301 Kč	<b>1 505 Kč</b>	
		Jiná RAL - možno objednat nad 200kg	kg	20	278 Kč	<b>5 560 Kč</b>	0,15/m2/1 vrstva
			kg	10	305 Kč	<b>3 050 Kč</b>	
			kg	5	324 Kč	<b>1 620 Kč</b>	
<b>MARIPUR® 7200</b>	Polotvrdý, jednokomponentní, barevný, rozpouštědlový, polyuretanový nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností. Vynikající přilnavost ke všem podkladům, odolnost UV záření a stojící vodě. Široká škála odstínů na vyžádání. Jedná se o tenkovrstvý středně odolný barevný nátěr na podlahy v parkovištích, velkoobchodech, atd. Pro <u>interiéry a exteriéry</u> .	šedá, červená	kg	20	591 Kč	<b>11 820 Kč</b>	0,2/m2/1 vrstva
			kg	10	639 Kč	<b>6 390 Kč</b>	
			kg	5	685 Kč	<b>3 425 Kč</b>	
		Jiná RAL - možno objednat nad 200kg	kg	20	659 Kč	<b>13 180 Kč</b>	0,2/m2/1 vrstva
			kg	10	707 Kč	<b>7 070 Kč</b>	
			kg	5	753 Kč	<b>3 765 Kč</b>	
<b>MARIPUR® 7700</b>	Lesklý, průhledný, polotuhý, jednosložkový alifatický polyuretanový povlak s vysokou odolností proti nárazu i otěru s velmi dobrou UV stabilitou. Využívá se jako průhledná vrchní vrstva při nátěrech podlah nebo jako průhledný protiprašný nátěr. Díky svým vlastnostem je široce používán pro dekorativní podlahy, např. kanceláře, maloobchody, show-roomy, restaurace, atd.	transparent	kg	17	781 Kč	<b>13 277 Kč</b>	0,15/m2/1 vrstva
			kg	5	881 Kč	<b>4 405 Kč</b>	
<b>MARIPUR® 7800</b>	Bezrozpouštědlový, lesklý, transparentní, saténově matný, jednokomponentní nátěr na podlahy na polyuretanové bázi. Vyniká excelentní odolností proti abrazi a chemikáliím. Je odolný proti UV záření, nežloutne. Lze použít v interiéru i exteriéru. Používá se jako tenkovrstvý protiprašný nátěr na podlahy nebo jako transparentní saténově matný vrchní nátěr na jiné podlahové systému. Pro exteriér i interiéru. Využití: parkovací domy, show-roomy, kanceláře, obchodní domy, atd.	transparent	kg	20	1 143 Kč	<b>22 860 Kč</b>	0,2/m2/1 vrstva
			kg	10	1 188 Kč	<b>11 880 Kč</b>	
			kg	5	1 240 Kč	<b>6 200 Kč</b>	

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
<b>Dvou komponentní polyuretanové nátěry na podlahy - SILNOVRSTVÉ, STĚRKY</b>							
<b>MARICOAT ® 2000</b>	Polotuhý, dvousložkový, bezropouštědlový, samonivelační polyuretanový nátěr. Jedná se o silnovrstvý nátěr pro podlahy se středním stupněm zátěže. Tloušťka cca 1-3 mm. Určen do interiérů. Např. kanceláře, nemocnice, show-roomy, atd.	šedá	kg	12	286 Kč	<b>3 432 Kč</b>	1,4kg/m2/1 mm
<b>Penetrace pod podlahové nátěry a stěrky</b>							
<b>MARIPUR ® 7000</b>	Jednosložkový, bezbarvý, rozpouštědlový, polotvrdý, hluboko penetrující polyuretanový základní nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností. Vynikající přilnavost ke všem savým podkladům. Využití: jako základní nátěr pro další nátěry a stěrky na polyuretanové bázi. Určen především pro savé podklady, např. beton, dřevo.	transparent	kg	17	225 Kč	<b>3 825 Kč</b>	0,15/m2/1 vrstva
			kg	10	255 Kč	<b>2 550 Kč</b>	
			kg	5	265 Kč	<b>1 325 Kč</b>	
<b>MARIPOX ® 2510</b>	Dvousložkový, bezbarvý, tvrdý, epoxidový základní nátěr vhodný do vysokého chemického a mechanického zatížení. Vynikající přilnavost ke všem podkladům. Využití: jako základní nátěr pro polyuretanové a epoxidové stěrky a nátěry. Především na nesavé podklady jako drátkobeton, teraso, kovy, apod.	transparent	kg	12	632 Kč	<b>7 584 Kč</b>	0,2/m2/1 vrstva
			kg	6	660 Kč	<b>3 960 Kč</b>	
<b>Opravná thixotropní pasta</b>							
<b>MARICOAT ® 2065</b>	Thixotropní dvoukomponentní polyuretanová pasta vhodná k opravám prasklin před použitím polyuretanových, nebo epoxidových systémů.	běžová	kg	1,2	352 Kč	<b>422 Kč</b>	
<b>Plastifikátory betonů</b>							
<b>MARILATEX ®</b>	Plastifikátor - disperze do cementových omítek a betonů. Zlepšuje voděodolnost, pružnost, přilnavost následných vrstev.	mléčná	kg	20	147 Kč	<b>2 940 Kč</b>	5kg / 25kg cementu
			kg	5	199 Kč	<b>995 Kč</b>	
			kg	1	239 Kč	<b>239 Kč</b>	
<b>MARILATEX PU ®</b>	MARILATEX® PU je modifikovaný polyuretanový latex (PUD). Zlepšuje vlastnosti malty, betonu. Zvyšuje přilnavost k podkladu, pružnost, snižuje smrštění, zvyšuje odolnost vůči chemickým vlivům a oděru. Ideální pro vytvoření lepicí vrstvy mezi starým a novým betonem nebo maltou.	mléčná	kg	20	182 Kč	<b>3 640 Kč</b>	1-2,5kg/50kg cementu
			kg	5	195 Kč	<b>975 Kč</b>	
			kg	1	208 Kč	<b>208 Kč</b>	



Distributor pro ČR  
REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 74, 53953

## Ceník výrobků Maris Polymers

--