

Maloobchodní ceník platný od 1. 6. 2022

Nátěry střech, balkonů, teras, vlnkých prostor, pochůzných ploch stadiónů, parkovišť

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m ²
MARISEAL ® 250	Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 900 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	červená, šedá, bílá	kg	25	160 Kč	4 000 Kč	1,5 - 2,5kg/m ²
		červená, šedá, bílá	kg	6	188 Kč	1 128 Kč	
		červená, šedá, bílá	kg	1	229 Kč	229 Kč	
MARISEAL ® 400	Vysoce elastický, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, vrchní nátěr k dlouhodobé ochraně izolačních membrán. Maximální odolnost UV záření, stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány Mariseal. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Doporučen pro střechy se střední pochůzností. Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15 – 0,25 kg/m ² .	červená, bílá	kg	20	380 Kč	7 600 Kč	0,15 - 0,25kg/m ²
		červená, bílá	kg	10	419 Kč	4 190 Kč	
		červená, bílá	kg	5	444 Kč	2 220 Kč	
		šedá, jiné RAL	kg	20	469 Kč	9 380 Kč	
		šedá, jiné RAL	kg	10	491 Kč	4 910 Kč	
		šedá, jiné RAL	kg	5	506 Kč	2 530 Kč	
MARISEAL ® 420	Středně tvrdý, oděru odolný, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, vrchní nátěr k dlouhodobé ochraně izolačních membrán. Maximální odolnost UV záření, stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány Mariseal pro vysoce pochůzné plochy (stadiony) a parkoviště. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15-0,25 kg/m ² .	červená, bílá	kg	20	510 Kč	10 200 Kč	0,15 - 0,25kg/m ²
		červená, bílá	kg	10	549 Kč	5 490 Kč	
		červená, bílá	kg	5	590 Kč	2 950 Kč	
		šedá	kg	20	510 Kč	10 200 Kč	
		šedá	kg	10	549 Kč	5 490 Kč	
		šedá	kg	5	590 Kč	2 950 Kč	
MARISEAL ® DETAIL	Detailová, elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Obsahuje polyesterová vlákna, která zajistí u vytváření detailů zpevnění materiálu. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám. tažnost až 900 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace štětcem. Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	šedá	kg	6	238 Kč	1 428 Kč	1,5 - 2,5kg/m ²

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
MARISEAL KATALYSATOR	Aditivum (katalyzátor) pro hydroizolační systém Mariseal 250, 260, 270. Rozpouštědlový. Katalyzátor pro systém Mariseal (možnost nanesení Mariseal 250, v jednom pracovním kroku do síly vrstvy 3 mm pro zkrácení pracovní doby). Doporučeno pro aplikaci nástřikem. Zkracuje dobu tuhnutí při nižších teplotách. Poměr míchání: Mariseal 250 : Mariseal Katalyzátor – 25 kg : 1 kg	bezbarvá	kg	1	505 Kč	505 Kč	
Mariseal 250 W (dříve Mariseal 250 Aqua)	Elastická, tekutá, jednosložková, vodou ředitelná 100% polyuretanový hydroizolace. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 2000 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C do +80°C. Bez rozpouštědel. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5-2 kg/m2	červená, šedá, bílá	kg	20	168 Kč	3 360 Kč	1,5 - 2kg/m2
		červená, šedá, bílá	kg	12,5	203 Kč	2 538 Kč	
		červená, šedá, bílá	kg	1	219 Kč	219 Kč	
MARISEAL® Fabric	Polyesterová netkaná geotextilie (60-65 gr/m2) pro Mariseal 250, 260, BT, 300 a další tekuté hydroizolační materiály. Polyesterová netkaná geotextilie pro systémy Mariseal a riziková napojení: střecha-zed', praskliny, odpady, komíny, atd.	-	role 0,2 x 100 m	1	1 087 Kč	1 087 Kč	detailová/1m
		-	role 1 x 100 m	1	5 061 Kč	5 061 Kč	1,1m2 /1m2 plochy
Transparentní polyuretany pro dodatečnou izolaci protékajících teras, izolaci světlíků, dodatečná ochrana polykarbonátů proti poškození kroupami a UV záření.							
MARITRANS® TILE-PRIMER	Jednokomponentní, bezbarvý, rozpouštědlový, základní nátěr a adhezni můstek. Zvyšuje přilnavost k minerálním podkladům jako sklo, glazovaná dlažba, atd. Adhezni můstek pro aplikaci tekutých hydroizolačních membrán na sklo a glazovanou dlažbu. Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,05 – 0,10 kg/m2.	Transparent	kg	1	452 Kč	452 Kč	0,05 - 0,1kg/m2

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m ²
MARITRANS® MD	Tvrdá-elastická, bezbarvá, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobé izolace. Vytváří trvanlivou hydroizolační folii s výbornou přilnavostí na skle, dlažbě, polykarbonátu a mnoha dalších materiálech. Odolná UV záření, barevně stálá- nežloutne, odolná vodě a povětrnostním vlivům. Je pojízdná a neměkne při vyšší teplotách. Je elastická i při teplotách pod 0 st. C. Ochrana před vodou, mrazem, smogem a kyselými dešti. Testována a certifikována státní zkušebnou MPABraunschweig. že se neodírá(nekřídíuje), propustná voním parám. Aplikace štětcem, válečkem. Maritrans MD je vhodný na vrchní nátěr podlah s barvenými píský, nebo na kamenné koberce.	Transparent	kg	20	474 Kč	9 480 Kč	0,3 - 1kg/m ²
				10	531 Kč	5 310 Kč	
				5	588 Kč	2 940 Kč	
				1	645 Kč	645 Kč	
MARITRANS®	Tvrdá-elastická, bezbarvá, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobé izolace. Vytváří trvanlivou hydroizolační folii s výbornou přilnavostí na skle, dlažbě, polykarbonátu a mnoha dalších materiálech. Odolná UV záření, barevně stálá- nežloutne, odolná vodě a povětrnostním vlivům. Je pojízdná a neměkne při vyšší teplotách. Je elastická i při teplotách pod 0 st. C. Ochrana před vodou, mrazem, smogem a kyselými dešti. Testována a certifikována státní zkušebnou MPABraunschweig. že se neodírá(nekřídíuje), propustná voním parám. Aplikace štětcem, válečkem. Maritrans je vhodný zejména jako dodatečné izolace proti vodě všude tam, kde je požadován transparentní nátěr.	Transparent	kg	20	623 Kč	12 460 Kč	0,8 - 1,2kg/m ²
				10	683 Kč	6 830 Kč	
				5	744 Kč	3 720 Kč	
				1	802 Kč	802 Kč	
MARITRANS® FINISH	Matující lak na materiály Maritrans a Maritrans MD	Transparent	kg	10	569 Kč	5 690 Kč	0,05 - 0,1kg/m ²
				4	607 Kč	2 428 Kč	
				1	703 Kč	703 Kč	

Střešní izolace - na vodní bázi

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
MARISEAL® AQUA PRIMER	Dvou komponentní, bezbarvý, vodou ředitelný, epoxidový základní nátěr. Stabilizuje povrch a poskytuje vynikající přilnavost na nesavé povrchy. Speciálně doporučen na staré bitumenové, asfaltové pásy, povlaky na bázi asfaltu, různé kovy, hladký beton staré akrylové nátěry. Může být použit jako základní nátěr na vlhký beton.	-	kg	20	315 Kč	6 300 Kč	0,15kg/m2
		-	kg	4	345 Kč	1 380 Kč	
MARISEAL® 710 W	Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový základní nátěr pod hydroizolační membrány na vodní bázi. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, cementové stěrky, dřevo, atd. Je možné použít jako základní nátěr pro tekuté hydroizolační membrány, PUR tmely. Zpevňuje křehké podklady.	-	kg	20	138 Kč	2 760 Kč	0,2kg/m2
		-	kg	5	159 Kč	795 Kč	
		-	kg	1	179 Kč	179 Kč	
Mariseal® 250 W (dříve Mariseal 250 Aqua)	Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána na vodní bázi používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 2000 %, tažnost při teplotách -25°C 1900%. Odolná vůči UV záření a teplotám od -40°C do +90°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	červená, šedá bílá, šedá	kg	20	168 Kč	3 360 Kč	1,5 - 2kg/m2
		červená, šedá bílá, šedá	kg	12,5	203 Kč	2 538 Kč	
		červená, šedá bílá, šedá	kg	1	219 Kč	219 Kč	
MARISEAL® 400 W (dříve Mariseal 400 Aqua)	Vysoce elastický, nežloutnoucí, jednosložkový, polyuretanový, vrchní nátěr k dlouhodobé ochraně izolačních membrán na vodní bázi. Maximální odolnost UV záření, stojaté vodě a změnám teplot. Ochrana voděodolné membrány Mariseal. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Doporučen pro střechy se střední pochůzností. Spotřeba při 1-2 vrstvách 0,15 – 0,25 kg/m2.	červená, bílá, šedá	kg	20	432 Kč	8 640 Kč	0,15 - 0,25kg/m2
		červená, bílá, šedá	kg	4	530 Kč	2 120 Kč	

Levná hydroizolace na vodní bázi - hybridní materiál na polyuretanové bázi - kvalitnější alternativa akrylátových systémů

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m ²
Mariseal 281 W (dříve MARITHAN)	Elastická, tekutá, vodou ředitelná, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě (tekutá lepenka). Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 500%, odolná vůči UV záření a teplotám od - 15 st. C do + 70 st.C	červená, bílá, šedá	kg	25	119 Kč	2 975 Kč	1,5 - 2kg/m ²
		červená, bílá, šedá	kg	15	123 Kč	1 845 Kč	
		červená, bílá, šedá	kg	4	154 Kč	616 Kč	
Izolace na rozpouštědlové bázi v interiérech - sprchové kouty, kuchyně, pružná izolace pod dlažbu materiál není odolný UV záření							
MARISEAL ® 260	Elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemosťovací schopnost vůči prasklinám, tažnost až 900 %, odolná vůči teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti vodě a do vlhkých prostor (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy a všude tam, kde nedojde k zatížení izolace UV zářením. Aplikace válečkem nebo nástřikem (airless). Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	šedá	kg	25	161 Kč	4 025 Kč	1,5 - 2kg/m ²
		šedá	kg	6	192 Kč	1 152 Kč	
		šedá	kg	1	235 Kč	235 Kč	
Primery pro aplikaci hydroizolačních systémů							
MARISEAL ® AQUA PRIMER	Dvou komponentní, bezbarvý, vodou ředitelný, epoxidový základní nátěr. Stabilizuje povrch a poskytuje vynikající přilnavost na nesavé povrchy. Speciálně doporučen na staré bitumenové, asfaltové pásy, povlaky na bázi asfaltu, různé kovy, hladký beton staré akrylové nátěry. Může být použit jako základní nátěr na vlhký beton.	-	kg	20	315 Kč	6 300 Kč	0,15kg/m ²
		-	kg	4	345 Kč	1 380 Kč	
MARISEAL ® 710	Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový rozpouštědlový základní nátěr pod hydroizolační membrány. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, cementové stěrky, dřevo, atd. Je možné použít jako základní nátěr pro tekuté hydroizolační membrány, PUR tmely. Zpevňuje křehké podklady.	-	kg	17	225 Kč	3 825 Kč	0,2kg/m ²
		-	kg	5	265 Kč	1 325 Kč	
		-	kg	1	301 Kč	301 Kč	

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m ²
MARISEAL ® 730	Jednokomponentní, bezbarvý, polyuretanový rozpouštědlový základní nátěr pod hydroizolační membrány. Základní nátěr pro savé podklady jako beton, cementové stěrky, dřevo, staré asfaltové a bitumenové povrchy . Je možné použít jako základní nátěr pro tekuté hydroizolační membrány, PUR tmely. Zpevňuje křehké podklady.	-	kg	20	335 Kč	6 700 Kč	0,2kg/m ²
		-	kg	5	420 Kč	2 100 Kč	
		-	kg	1	496 Kč	496 Kč	
MARISEAL ® 750	Tvrdý, dvou komponentní, bezbarvý, bezrozpouštědlový, epoxidový základní nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností (tekutá lepenka). Vynikající přilnavost ke všem podkladům.Parotěsná zábrana. Základní nátěr pro savé i nesavé povrchy. Doporučen pro nesavé podklady jako teraso, hlazený beton, kovy. Doporučen pro systém Mariseal 300.	-	kg	12	634 Kč	7 608 Kč	0,25kg/m ²
		-	kg	6	660 Kč	3 960 Kč	
Zemní izolace - velmi vysoká elasticnost, odolnost proti poškození, rychlá aplikace							
MARISEAL ® 600	MARISEAL ® 600 je rychle vytvrzující, tekutá , vysoce trvale elastická, za studena aplikovaná a za studena vytvrzující, bitumenem modifikovaná, dvousložková polyuretanová membrána pro dlouhodobé izolace. Na bázi rozpouštědla. Průtažnost 2400% . Používá se na hydroizolace základů, opěrných zdí, mostů, izolace teras (nutno přikrýt dlažbou), izolace zelených střech apod. Materiál vlastní atest protiradonové ochrany.	černá	kg	40	171 Kč	6 840 Kč	1,2 - 2 kg/m ²
				10	185 Kč	1 850 Kč	

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
MARISEAL ® 670	MARISEAL ® 670 je tekutá, jednosložková, bitumenem obohacená polyuretanová hydroizolační membrána používaná pro dlouhodobou hydroizolaci a ochranu. Má vynikající přilnavost k téměř všem druhům podkladu, umožňuje přemostění trhlin i při nízkých teplotách a má vysokou odolnost proti stojaté vodě. Udrží si svou elasticitu při teplotním rozmezí od -40°C do +90°C. Průtažnost proti přetržení 600%. Používá se na hydroizolace základů, opěrných zdí, betonových konstrukcí, atd. Lze použít i na zelené střechy, mokré plochy (pod obklady v koupelně, na terasách, balkonech, atd.). Využívá se pro opravy starých bitumenových pásů.	černá	kg	25	149 Kč	3 725 Kč	1,4 - 2kg/m2
Hydroizolace a nátěry bazénů							
MARISEAL ® 300	Tvrdá-elastická, tekutá, polotixotropní, dvousložková, polyuretanová, vodě odolná membrána s dlouhodobou ochranou a životností. Materiál je certifikován a odpovídá evropským a německým normám pro přímý styk s pitnou vodou. Lze ji použít na nátěry bazénů, nádrží na pitnou vodu, nátěry potrubí, kanálů. Membrána zachovává svou pružnost i při nízkých teplotách. Možnost aplikace horizontálně i vertikálně. Bez rozpouštědel.	bílá, modrá	kg	17,5	212 Kč	3 710 Kč	1,4 - 2,1kg/m2
			kg	7	210 Kč	1 470 Kč	
MARIPOOL	Jednosložkový, s odolností proti chemikáliím a abrazi, alifatický, tenkovrstvý bazénový nátěr. Barevná stálost, odolává UV záření a bazénovým chemikáliím. Dobře odolává klimatickým podmínkám, může být tedy aplikován i ve venkovních bazénech.	modrá, béžová, bílá	kg	20	359 Kč	7 180 Kč	0,45kg/m2/3vrstvy
			kg	5	420 Kč	2 100 Kč	
			kg	1	468 Kč	468 Kč	
Polyuretanové tmely na svislé i vodorovné plochy							
MARIFLEX PU30	Jednosložkový, elastický, thixotropní, polyuretanový tmel s nízkým modulem pružnosti vhodný k vyplňování horizontálních a vertikálních spár.	šedá, bílá	ml	600	183 Kč	183 Kč	1ks=600ml (salám)
MARIFLEX PU40	Jednosložkový, elastický, thixotropní, polyuretanový tmel s vysokým modulem pružnosti vhodný k vyplňování horizontálních a vertikálních spár.	šedá, bílá	ml	600	234 Kč	234 Kč	1ks=600ml (salám)

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
MARIFLEX PU30 SL	Dvousložkový, elastický, polyuretanový, rychletuhnoucí, samonivelační tmel vhodný k vyplnění dilatačních spár v podlahách. Nízký modul pružnosti.	šedá, černá	kg	6	484 Kč	2 904 Kč	
MARIFLEX PU40 SL	Dvousložkový, elastický, polyuretanový, rychletuhnoucí, samonivelační tmel vhodný k vyplnění dilatačních spár v podlahách. Vysoký modul pružnosti.	šedá, černá	kg	6	407 Kč	2 442 Kč	
Nátěry na beton, kámen, odpuzovače vody a oleje							
MARISEAL ® 800	Jedno komponentní, bezbarvý, hluboko penetrující a zpevňující beton, omítky, na bázi siloxan/silanu pro dlouhodobou ochranu fasád před vodou a ochranou před UV zářením, hydrofobní přípravek je vhodný na přírodní kámen, vápenec, cihly, atd.	transparent	kg	15	271 Kč	4 065 Kč	0,2/m2/1 vrstva
			kg	4	318 Kč	1 272 Kč	
			kg	1	359 Kč	359 Kč	
MARISEAL ® 800+	Jedno komponentní, bezbarvý, hluboko penetrující a zpevňující beton, omítky, na bázi siloxan/silanu pro dlouhodobou ochranu fasád před vodou a ochranou před UV zářením, olejem, hydrofobní přípravek je vhodný na přírodní kámen, vápenec, cihly, atd.	transparent	kg	20	521 Kč	10 420 Kč	0,2/m2/1 vrstva
			kg	5	608 Kč	3 040 Kč	
			kg	1	648 Kč	648 Kč	
MARIPUR ® 7300 (dříve MARISEAL 770)	Polotvrký, jednosložkový, nežloutnoucí, bezbarvý, rozpouštědlový, alifatický polyuretanový lak s vynikající přilnavostí k široké škále podkladů. Excelentní otěruvzdornost a ochrana před mrazem, vodou, exhalacemi. Bezbarvý lak na přírodní kámen, cihly a dřevěné obklady na zdi a podlahy.	transparent	kg	17	341 Kč	5 797 Kč	0,2/m2/1 vrstva
			kg	4	402 Kč	1 608 Kč	
			kg	1	447 Kč	447 Kč	
MARISEAL ® 7350 (dříve Mariseal 760)	Polotvrký, jednosložkový, transparentní, hluboko penetrující, UV stabilní hydroizolační alifatický polymetyl metakrylátový lak s vynikající přilnavostí k téměř všem podkladům. Vyniká vysokou chemickou odolností a je vhodný pro vysoké zatížení pěším provozem a lehké zatížení automobilovým průmyslem. Transparentní nátěr přírodních kamenů, cihel nebo betonových povrchů. Stabilizuje povrchy omítek a betonů.	transparent	kg	17	238 Kč	4 046 Kč	0,2/m2/1 vrstva
			kg	4	293 Kč	1 172 Kč	
			kg	1	327 Kč	327 Kč	

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
Jednokomponentní polyuretanové nátěry na podlahy - TENKOVRSŤVÉ							
MARIPUR® 7100	Polotvrký, jednokomponentní, barevný, rozpouštědlový, polyuretanový nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností. Široká škála odstínů na vyžádání. Jedná se o tenkovrstvý středně odolný barevný nátěr. Využití na podlahy v parkovištích, velkoobchodech, atd. Pro <u>interiéry</u> .	šedá, červená	kg	20	255 Kč	5 100 Kč	0,15/m2/1 vrstva
			kg	10	283 Kč	2 830 Kč	
			kg	5	301 Kč	1 505 Kč	
		Jiná RAL - možno objednat nad 200kg	kg	20	278 Kč	5 560 Kč	0,15/m2/1 vrstva
			kg	10	305 Kč	3 050 Kč	
			kg	5	324 Kč	1 620 Kč	
MARIPUR® 7200	Polotvrký, jednokomponentní, barevný, rozpouštědlový, polyuretanový nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností. Vynikající přilnavost ke všem podkladům, odolnost UV záření a stojící vodě. Široká škála odstínů na vyžádání. Jedná se o tenkovrstvý středně odolný barevný nátěr na podlahy v parkovištích, velkoobchodech, atd. Pro <u>interiéry a exteriéry</u> .	šedá, červená	kg	20	591 Kč	11 820 Kč	0,2/m2/1 vrstva
			kg	10	639 Kč	6 390 Kč	
			kg	5	685 Kč	3 425 Kč	
		Jiná RAL - možno objednat nad 200kg	kg	20	659 Kč	13 180 Kč	0,2/m2/1 vrstva
			kg	10	707 Kč	7 070 Kč	
			kg	5	753 Kč	3 765 Kč	
MARIPUR® 7700	Lesklý, průhledný, polotuhý, jednosložkový alifatický polyuretanový povlak s vysokou odolností proti nárazu i otěru s velmi dobrou UV stabilitou. Využívá se jako průhledná vrchní vrstva při nátěrech podlah nebo jako průhledný protiprašný nátěr. Díky svým vlastnostem je široce používán pro dekorativní podlahy, např. kanceláře, maloobchody, show-roomy, restaurace, atd.	transparent	kg	17	781 Kč	13 277 Kč	0,15/m2/1 vrstva
			kg	5	881 Kč	4 405 Kč	
MARIPUR® 7800	Bezropouštědlový, lesklý, transparentní, saténově matný, jednokomponentní nátěr na podlahy na polyuretanové bázi. Vyniká excelentní odolností proti abrazi a chemikáliím. Je odolný proti UV záření, nežloutne. Lze použít v interiéru i exteriéru. Používá se jako tenkovrstvý protiprašný nátěr na podlahy nebo jako transparentní saténově matný vrchní nátěr na jiné podlahové systému. Pro exteriér i interiéru. Využití: parkovací domy, show-roomy, kanceláře, obchodní domy, atd.	transparent	kg	20	1 143 Kč	22 860 Kč	0,2/m2/1 vrstva
			kg	10	1 188 Kč	11 880 Kč	
			kg	5	1 240 Kč	6 200 Kč	

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
Dvou komponentní polyuretanové nátěry na podlahy - SILNOVRSTVÉ, STĚRKY							
MARICOAT ® 2000	Polotuhý, dvousložkový, bezropouštědlový, samonivelační polyuretanový nátěr. Jedná se o silnovrstvý nátěr pro podlahy se středním stupněm zátěže. Tloušťka cca 1-3 mm. Určen do interiérů. Např. kanceláře, nemocnice, show-roomy, atd.	šedá	kg	12	286 Kč	3 432 Kč	1,4kg/m2/1 mm
Penetrace pod podlahové nátěry a stěrky							
MARIPUR ® 7000	Jednosložkový, bezbarvý, rozpouštědlový, polotvrdý, hluboko penetrující polyuretanový základní nátěr s vysokou chemickou a mechanickou odolností. Vynikající přilnavost ke všem savým podkladům. Využití: jako základní nátěr pro další nátěry a stěrky na polyuretanové bázi. Určen především pro savé podklady, např. beton, dřevo.	transparent	kg	17	225 Kč	3 825 Kč	0,15/m2/1 vrstva
			kg	10	255 Kč	2 550 Kč	
			kg	5	265 Kč	1 325 Kč	
MARIPOX ® 2510	Dvousložkový, bezbarvý, tvrdý, epoxidový základní nátěr vhodný do vysokého chemického a mechanického zatížení. Vynikající přilnavost ke všem podkladům. Využití: jako základní nátěr pro polyuretanové a epoxidové stěrky a nátěry. Především na nesavé podklady jako drátkobeton, teraso, kovy, apod.	transparent	kg	12	632 Kč	7 584 Kč	0,2/m2/1 vrstva
			kg	6	660 Kč	3 960 Kč	
Opravná thixotropní pasta							
MARICOAT ® 2065	Thixotropní dvoukomponentní polyuretanová pasta vhodná k opravám prasklin před použitím polyuretanových, nebo epoxidových systémů.	běžová	kg	1,2	352 Kč	422 Kč	
Plastifikátory betonů							
MARILATEX ®	Plastifikátor - disperze do cementových omítek a betonů. Zlepšuje voděodolnost, pružnost, přilnavost následných vrstev.	mléčná	kg	20	147 Kč	2 940 Kč	5kg / 25kg cementu
			kg	5	199 Kč	995 Kč	
			kg	1	239 Kč	239 Kč	
MARILATEX PU ®	MARILATEX® PU je modifikovaný polyuretanový latex (PUD). Zlepšuje vlastnosti malty, betonu. Zvyšuje přilnavost k podkladu, pružnost, snižuje smrštění, zvyšuje odolnost vůči chemickým vlivům a oděru. Ideální pro vytvoření lepicí vrstvy mezi starým a novým betonem nebo maltou.	mléčná	kg	20	182 Kč	3 640 Kč	1-2,5kg/50kg cementu
			kg	5	195 Kč	975 Kč	
			kg	1	208 Kč	208 Kč	

Název výrobku	Popis	Barva	MJ	Balení	Kč/kg bez DPH	Cena za balení bez DPH	Teoretická spotřeba/m2
Pojivová polyuretanová pryskyřice							
MARISPORT ® 9100	Transparentní jednosložková polyuretanová pojivová pryskyřice s vysokou elasticitou. Mechanicky a chemicky odolná, vhodná pro použití na směsy reciklované gumy, nebo EPDM granulátu používaného na sportovní povrchy.		kg	200	0 Kč	0 Kč	hmotnostně reciklát : pojivo 100:20 až 25
			kg	20	255 Kč	5 100 Kč	
			kg	5	296 Kč	1 480 Kč	
Novinky od 1.5.2020							
MARISOLV 9000	Ředidlo do nátěrových rozpouštědlových hmot Mariseal. Ředidlo je určeno pro ruční aplikace.	čirá	kg	16	212 Kč	3 392 Kč	
			kg	4	240 Kč	960 Kč	
			kg	1	240 Kč	240 Kč	
MARISOLV 9010	Ředidlo do nátěrových rozpouštědlových hmot Mariseal. Ředidlo je určeno pro aplikace stříkáním. Solvent se též používá jako spojovací můstek při aplikacích systémů Mariseal na PVC folie. Při použití na PVC fólie je nutno počítat se spotřebou 0,05 - 0,1kg/m2. Při použití Marisolv 9010 jako vazného můstku na PVC se doporučuje aplikovat hydroizolační systém do 15 minut od aplikace při 20°C. Vyšší teploty a vítr proces urychlují.	čirá	kg	16	252 Kč	4 032 Kč	
			kg	4	283 Kč	1 132 Kč	
			kg	1	283 Kč	283 Kč	
MARISEAL ® DETAIL	Detailová, elastická, tekutá, jednosložková, polyuretanová, vodě odolná membrána, používaná pro dlouhodobou ochranu proti vodě. Obsahuje polyesterová vlákna, která zajistí u vytváření detailů zpevnění materiálu. Vynikající přilnavost na širokou škálu podkladů, velká přemostovací schopnost vůči prasklinám. tažnost až 900 %, odolná vůči UV záření a teplotám od -30°C do +80°C. Izolace proti vodě na střechy, terasy, balkony, vlhké prostory (koupelny, kuchyně, atd.). Vhodná na betonové stavby, mostovky, zelené střechy. Aplikace štětcem. Spotřeba při 2-3 vrstvách 1,5 - 2,5kg, dle hrubosti podkladu.	šedá, černá	kg	1	299 Kč	299 Kč	1,5 - 2,5kg/m2
MARISEAL ® 670	MARISEAL ® 670 je tekutá, jednosložková, bitumenem obohacená polyuretanová hydroizolační membrána používaná pro dlouhodobou hydroizolaci a ochranu. Má vynikající přilnavost k téměř všem druhům podkladu, umožňuje přemostění trhlin i při nízkých teplotách a má vysokou odolnost proti stojaté vodě. Udržuje si svou elasticitu při teplotním rozmezí od -40°C do +90°C. Průtažnost proti přetržení 600%. Používá se na hydroizolace základů, opěrných zdí, betonových konstrukcí, atd. Lze použít i na zelené střechy, mokré plochy (pod obklady v koupelně, na terasách, balkonech, atd.). Využívá se pro opravy starých bitumenových pásů.	černá	kg	6	163 Kč	978 Kč	1,4 - 2kg/m2
		černá	kg	1	217 Kč	217 Kč	1,4 - 2kg/m2

